



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ

ООО «БАЛТИКОЛОР»

Химки, Вашутинское ш., 17Б т. +7(495) 225-45-94
www.superdecor.ru E-mail: torg.expert@yandex.ru



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SUPER DECOR ВД-АК-105
Готовая к употреблению декоративно – защитная эмаль на водной основе, предназначенная для окраски бетонных и деревянных полов, окон, дверей, лестниц, предметов интерьера из дерева, фанеры ДСП, кирпича, бетона, металла, пластика.


СВОЙСТВА:

- полуглянцевая/гляцевая эмаль на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии, водоразбавляемая, колеруемая пигментами NUOVA EUROCOLORI, BASF
- обладает хорошей адгезией и устойчивостью к истиранию
- после отверждения сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 110°C.
- паропроницаема, позволяет поверхности "дышать"
- легко наносится, быстро сохнет
- не содержит токсичных и горючих растворителей!
- щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным раствором
- безвредна, без запаха!



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ:

16 ЦВЕТОВ + БАЗА С




УГОЛЬ



ГРАФИТ




СЕРЕБРО



СНЕЖНЫЙ



ДИКАЯ ВИШНЯ



КАШТАН




ТРЮФЕЛЬ




АЛЫЙ




МЕДОВЫЙ



ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО



КАПУЧИНО




БИСКВИТ



ФИСТАШКА



МАЛАХИТ



НЕБЕСНЫЙ



СИНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для окраски бетонных и деревянных полов
- для окраски предметов интерьера:
 - ✓ оконные рамы, подоконники
 - ✓ двери
 - ✓ мебель
- для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками, подготовленных согласно нижеуказанной инструкции
- для наружных и внутренних работ

КОЛЕРОВКА:

Для колеровки можно использовать ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ БАЗА С

Эмаль колеруется любыми колерными пастами, подходящими для акриловых эмалей/красок, на колеровочном оборудовании во всех колеровочных системах для эмалей/красок на водной основе. Для перевода количества эмали из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,0-1,1.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- неокрашенную поверхность тщательно очистить
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- пористые поверхности обязательно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ
- при наличии сильных жирных пятен поверхность обезжирить
- твёрдые глянцевые поверхности (напр. окрашенные масляными или алкидными красками) ошлифовать до матового состояния.
- Поверхность из черного металла должна быть зачищена от ржавчины, покрыта грунтом ГФ-021 или аналогом и после полного высыхания наносить первый слой эмали.

НАНЕСЕНИЕ:

- в процессе хранения возможно расслоение эмали. Перед применением эмаль тщательно перемешайте.
- разбавление не рекомендуется
- наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при температуре не менее +5 °С для деревянных поверхностей и +10 °С для металлических и бетонных поверхностей. Эмаль наносится на сухую поверхность
- для распыления используется компрессорный краскопульт с соплом 1,5 мм
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего
- инструмент промыть водой сразу после окончания работ



ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА:

- перед влажной обработкой дать эмали набрать окончательную твердость в течение 7-10 дней
- мыть мыльными растворами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Ориентировочный расход эмали при нанесении в два слоя 180-200 гр/м². Расход может быть увеличенным при окраске пористых поверхностей.

Разбавитель: не рекомендуется, при необходимости – вода не более 5% или акриловый грунт. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ!!!

Время высыхания: "на отлип" 30 - 60 минут, до твердого состояния 1,5 - 3 часа (в зависимости от температуры и влажности), полная полимеризация в течение 7-10 дней в зависимости от температуры и влажности.

Сухой остаток: не менее 45%

Плотность: ~ 1,0-1,1 кг = 1 л.
Блеск: глянцевый.
Чистка инструмента: водой с содой и мылом или моющими средствами.
Стойкость к мытью/атмосферостойкость: хорошая даже в промышленной среде.
Хранение: защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 36 месяцев со дня изготовления.
Токсичность: экологически безвредна, без запаха.
Стандарты: ТУ 2316-001-23522126-2012 и ГОСТЫ

ФАСОВКА:

Эмаль универсальная всех цветов фасуется в тару: 1кг, 2.5 кг, 5 кг и 30 кг

ГАРАНТИИ:

- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.
- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
- работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).
- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.
- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического совершенствования.
- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем.
- инструкция производителя носит рекомендательный характер.